



Rendimiento - Precisión - Perfección Impresoras para Profesionales

Citizen es un fabricante global principal de impresoras de alta calidad. Como parte del Citizen Group, famoso por sus magníficos relojes, compartimos los mismos objetivos de precisión, rendimiento y perfección. Estos principios están detrás de todo lo que hacemos, desde el desarrollo y la fabricación de productos hasta el gran servicio al cliente – que hemos estado haciendo durante medio siglo.

Nuestras impresoras avanzadas están diseñadas para satisfacer sus exigencias en sectores de logística, hostelería, reproducción fotográfica, medicina y comercio, ofreciendo a su empresa con una amplia gama de soluciones de impresión. Todas las impresoras Citizen están disponibles a través de una red de distribuidores con alta cualificación y experiencia. Esto garantiza que usted recibe el apoyo local profesional de un fabricante de clase mundial que también se hablará en su idioma.

En Citizen, constantemente estamos mejorando y innovando para ofrecer las características y rendimiento que satisfaga las necesidades de su negocio, hoy y en el futuro.

- **Hi-Lift™** – la tecnología de Citizen que permite un cambio de soporte sencillo
- **ClearTalk™** – pantallas LCD que permiten una configuración y gestión sencillas
- **Fuentes de alimentación internas** – ahorran espacio en todas las áreas de funcionamiento
- **Controladores y herramientas** – integración armonizada en todos los sistemas

Aproveche las ventajas de Citizen.

CITIZEN
Micro HumanTech

POS, Quiosco y Mecanismos

- Térmica y por impacto
- Diseño específico para aplicaciones
- Compatible con todos los estándares de industria
- Amplia gama de mecanismos de OEM

Códigos de Barras y Etiquetas

- Todos los mecanismos son metálicos, en ordenadores de sobremesa.
- Carga sencilla de soportes
- Flexibilidad en tipos de soportes
- Tamaño de impresora compacto cuando está abierta

Portátil

- Diseño compacto
- Peso ligero
- Conectividad Bluetooth® y WiFi®
- Robustas y duraderas

Impresoras de Fotos

- Líder en el mercado de la reproducción a color
- La impresora más rápida del mercado

* Los artículos marcados con asterisco están disponibles como opciones preinstaladas u opciones de actualización en algunos productos, dependiendo del modelo o la versión que elija. Consulte la especificación detallada del producto para obtener información sobre estas variantes del producto.

Todos los nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Zebra® y ZPL® son marcas comerciales de ZIH Corp. Datamax® es una marca comercial de Datamax-O'Neil Corporation. Epson® y ESC/POS® son marcas comerciales registradas de Seiko Epson Corporation. Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG y WiFi es la marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. Los diseños, especificaciones y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso. Errores y omisiones excluidos.

© Citizen Systems America Corporation, July 2012

CITIZEN
Micro HumanTech

CITIZEN SYSTEMS AMERICA CORPORATION
363 Van Ness Way
Suite 404
Torrance, CA 90501
Tel: 800-421-6516
www.citizen-systems.com

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.
6-1-12, Tanashi-Cho, Nishi-Tokyo-Shi,
Tokyo 188-8511
Japan
Tel.: (81) 424-68-4608
www.citizen-systems.co.jp

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH
Mettinger Straße 11
D-73728 Esslingen
Germany
Tel.: +49 (0) 7111/3906-400
www.citizen-europe.com

Guía de Productos

POS, Quiosco y Mecanismos • Códigos de Barras y Etiquetas •
Portátiles • Impresoras de Fotos



CITIZEN
Micro HumanTech

Impresoras POS y de quiosco • Mecanismos de impresora para OEM

Impresoras de códigos de barras y etiquetas

Impresoras portátiles

Impresoras de fotos



	CT-S280/281/281L	CT-S310II	CT-S601	CT-S651	CT-S801	CT-S851	CT-S4000	CD-S500 series	CT-P293	PPU700II	PMU2200/2300II	MLT 2xx/3xx, 4280 series	LT2xxx	CL-S400DT	CL-S521	CL-S621	CL-S631	CL-S700DT CL-S700	CL-S703	CL-S700R	CLP-8301	CMP-20	CMP-30	PD-24	OP900II	CY					
Aplicación	POS							Montaje con panel	Quiosco			OEM			Impresión de etiquetas y códigos de barras							Impresión portátil de recibos y documentos			Impresión foto		Aplicación				
Tecnología	Térmica directa							Matric. de puntos	Térmica directa					Impresión térmica directa y por transferencia térmica*							Térmica directa			Sublim. de tintas		Tecnología					
Ancho del papel	58mm 2.28 in	58/80mm 2.28/3.15 in	58/60/80/82.5mm 2.28/2.36/3.15/3.25 in			80/82.5/112mm 3.15/3.25/4.41 in	58/69/76mm 2.28/2.72/2.99 in	80mm 3.15 in	58/67/80/82.5mm	58/60/80mm 2.28/2.36/3.15 in	58mm 2.28 in	58/80mm 2.28/3.15 in	13-118mm 0.51-4.65 in			25-118mm 0.98-4.65 in		76-228mm 2.99-8.98 in		58mm 2.28 in	25-80mm 0.98-3.15 in	112mm 4.41 in	127 and 152 mm 5.00 and 5.98 in		Ancho del papel						
Velocidad de impresión	80mm/s 3.15 in/sec.	160mm/s 6.30 in/sec.	200mm/s 7.87 in/sec.		300mm/s 11.81 in/sec.		150mm/s 5.91 in/sec.	5 lines/s	150mm/s 5.91 in/sec.			80mm/s 3.15 in/sec.	150mm/s 5.91 in/sec.		100mm/s 3.94 in/sec.		250mm/s 9.84 in/sec.	200mm/s 7.87 in/sec.	250mm/s 9.84 in/sec.	100mm/s 3.94 in/sec.	80mm/s 3.15 in/sec.	100mm/s 3.94 in/sec.	50mm/s 1.97 in/sec.	7 ppm	4 ppm	Velocidad de impresión					
Resolución	203ppp							-	203ppp					203ppp			300ppp	203ppp	300ppp	203ppp	300ppp	203ppp			300x600ppp	Resolución					
Fuentes	Dimensionables, de mapa de bits y truetype											Directa			Dimensionables, de mapa de bits y truetype, compatibilidad con Unicode*							Dimensionables, de mapa de bits y truetype			-	Fuentes					
Códigos de barras	Códigos de barras 1D	Códigos de barras 1D y 2D						-	Códigos de barras 1D y 2D					Directa							Todos los códigos de barras 1D (lineales), 2D y apilados compuestos							Códigos de barras 1D y 2D	Códigos de barras 1D	-	Códigos de barras
Emulaciones	ESC/POS											Directa			Zebra® ZPL, Datamax® DMX, intérprete BASIC							Datamax® DMX, Partial ZPL	ESC/POS	ESC/POS, CPCL	ESC/POS	Directa		Emulaciones			
Controladores	Windows, OPOS, JavaPOS, CUPS							Windows, OPOS, CUPS	Windows, OPOS, JavaPOS, CUPS					-			Todas las versiones de Windows, incluye software de diseño de etiquetas							Todas las versiones de Windows, S/O de móviles, Linux			Todas las versiones de Windows		Controladores		
Papel	Papel de recibo termica							Papel de recibo estándar	Papel de recibo térmico					Etiquetas, identificadores, tarjetas, polipropileno, papel térmico en rollo o plegado							Papel de recibo	Papel de recibo, etiquetas	Papel de recibo	Papel y cinta compatible con la tinta		Papel					
Interfaces*	Serie, paralelo, USB	Interfaz dual	Serie, paralelo, USB, concentrador USB, USB con alimentación, LAN				Serie, paralelo, USB					-			USB, serie, paralelo*, Ethernet*, WiFi*							Serie, paralelo, Ethernet*	USB, Bluetooth*, inalámbrico*, serie		USB, Serial, IrDA, Bluetooth*	USB		Interfaces*			
Corte y despegado*	Corte total y parcial (sólo CT-S281)	Barra de arranque, corte total y parcial						Corte total y parcial					-			Barra de arranque, Cortador completo, Despegador							Barra de arranque			Corte completo y recorte		Corte y despegado*			
Tamaño y peso	106x180x105mm 4.17x7.09x4.13 in at 0.63 kg 1.93 lbs	140x195x132mm 5.51x7.67x5.20 in at 1,8 kg 3.97 lbs	145x192x148mm 5.71x7.56x5.87 in at 2.0 kg 4.41 lbs	145x192x142mm 5.71x7.56x5.87 in at 1.9 kg 4.19 lbs	145x192x148mm 5.71x7.56x5.87 in at 2.0 kg 4.41 lbs	145x192x142mm 5.71x7.56x5.87 in at 1.9 kg 4.19 lbs	177x213x147mm 6.97x8.39x5.79 in at 2.3 kg 5.07 lbs	156x248x132mm 6.14x9.76x5.20 in at 2.3 kg 5.07 lbs	127x120.5x109mm 5.00x4.74x4.29 in at 0.8 kg 1.76 lbs	163.2x176x144mm 6.43x6.93x5.67 in at 2.1 kg 4.63 lbs	Depending on model			206x149x150mm 8.11x5.87x5.91 in at 2.68 kg 5.91 lbs	224x288x180mm 8.82x11.34x7.09 in at 3.6 kg 7.94 lbs	224x288x270mm 8.82x11.34x10.63 in at 4.5 kg 9.92 lbs		255x490x265mm 10.04x19.30x10.43 in at 13.5 kg 29.76 lbs		255x490x385mm 10.04x19.30x10.43 in at 17.6 kg 38.80 lbs	395x415x260mm 15.55x16.34x10.24 in at 18.0 kg 39.68 lbs	96x136x58mm 3.78x5.35x2.28 in at 0.44 kg 0.97 lbs	120x152x70mm 4.72x5.98x2.76 in at 0.63 kg 1.39 lbs	147x140x63mm 5.79x5.51x2.48 in at 0.44 kg 0.97 lbs	322x351x296mm 12.68x13.82x11.65 in at 14.0 kg 30.87 lbs		Tamaño y peso				
Funciones especiales	Instalación con montaje en pared	Cortador de ajuste, servicio sin herramientas, fuente de alimentación integrada ENERGY STAR®, carcasa sin halógenos	Cortador de ajuste Servicio telefónico gratuito Fuente de alimentación integrada	Cortador de ajuste Servicio telefónico gratuito Fuente de alimentación integrada Diseño Spill-Shield™	Pantalla LCD Cortador de ajuste Servicio telefónico gratuito Fuente de alimentación integrada	Pantalla LCD Cortador de ajuste Servicio telefónico gratuito Fuente de alimentación integrada Diseño Spill-Shield™	Capacidad para rollo de papel grande USB de forma predeterminada	Colocación sencilla del papel Control lógico Fuente de alimentación integrada	Colocación sencilla del papel Gama más amplia de temperaturas de funcionamiento Diseño a prueba de salpicaduras	Presentador con función retráctil, papel grueso de hasta 0,15 mm	Gran variedad de estilos de sujeción del papel Gama más amplia de temperaturas de funcionamiento Papel grueso de hasta 0,15 mm	Diseño ultracompacto Robustez gracias a la fabricación en zinc fundido a presión Funcionamiento a 5V	Diseño flexible con muchas opciones Funcionamiento a 24V Papel grueso de hasta 0,15 mm	Pantalla LCD, impresión térmica directa, mecanismo metálico, Cross-Emulation™	Impresión térmica directa, mecanismo íntegramente metálico, Cross-Emulation™	Transferencia térmica con sistema de cinta ARCP™, mecanismo metálico, Cross-Emulation™		Panel LCD, sistema de cinta ARCP™*, Carcasa Hi-Open™ que mantiene constante el tamaño, Cross-Emulation™	Integrated front loading rewriter and peeler, LCD panel, ARCP™ ribbon system	Panel LCD, capacidad para soporte A4, opción de espera para corte	Calificación IP42, prueba de caída a 1,2 m, lector de tarjeta MagStripe/ con chip	Impresión de etiquetas Calificación IP42, Prueba de caída a 1,2 m, Tarjeta MagStripe/ con chip	Capacidad para rollo de soporte de 50 mm, sólo 440 g para impresora de 4 pulgadas	8,6 s por página de 4x6", impresión hasta 6x9", tonos continuos, recubrimiento resistente a UV, impermeable y secado al instante.	14,5 s por página de 4x6", impresión hasta 6x8", tonos continuos, recubrimiento resistente a UV, impermeable y secado al instante.	Funciones especiales					
Accesorios y opciones	Impresión de etiquetas (CT-S281L)	Kit de montaje en pared	Kit de montaje en pared	Kit de montaje en pared	Kit de montaje en pared	Impresión de etiquetas (CT-S4000L) Kit de montaje en pared	Bobinador automático (CD-S503)	Versión de 2 pulgadas disponible (CT-P291)	Unidad de sujeción del papel	Presentador con función retráctil (Versión III)	-	Tarjeta de control Cortador	Despegadores, cortadores, tarjetas de red, intérprete BASIC, teclado externo, sujeciones externas para el soporte, rebobinadores externos				Despegadores, cortadores estándar y resistentes, tarjetas de red, intérprete BASIC, teclado externo		Cortador resistente, tarjetas de red	Correas de transporte, estuches, monturas, adaptador para automóvil, baterías de repuesto		Kit de herramientas de desarrollo de software		Accesorios y opciones							